



## DAUERHAFT SCHÖNES AUSSEHEN VON DEKORBÖDEN ERFORDERT REGELMÄSSIGE PFLEGE UND REINIGUNG

### 1. ERSTPFLEGE

Eine Erstpflege ist beim Dekorboden direkt nach der Verlegung nicht erforderlich, wenn dieser gemäss der Verlegeanleitung eine Endversiegelung erhalten hat und somit ein ausreichender Oberflächenschutz des Dekorbodens vorhanden ist. Bei nachfolgenden Arbeiten ist der Dekorboden mit Floorlainer o. ä. gegen Verschmutzung zu schützen. Bitte beachten Sie, dass eine chemische Beanspruchbarkeit erst nach sieben Tagen gegeben ist.

### 2. TÄGLICHE REINIGUNG

#### 2.1 Dekorboden im Wohnbereich ohne Porenverschluss

mit Staubsauger absaugen, erst danach gegebenenfalls mit warmen Wasser unter Zugabe von handelsüblichen neutralen Reinigungsmitteln ohne Zusätze von Zitronen- oder Orangendüften feucht wischen. Da der Belag wasserdurchlässig ist, ist darauf zu achten, dass nur wenig Wasser in den Belag eindringt.

#### 2.2 Dekorboden mit Porenverschluss / zusätzlicher Versiegelung

im Nass- oder Feuchtwischverfahren reinigen, am Besten mit heissem Wasser unter Zugabe von handelsüblichen neutralen Reinigungsmitteln ohne Zusätze von Zitronen- oder Orangenduftstoffen. Mit klarem Wasser nachwischen. Überschüssiges Wasser mit geeigneten Putzlappen aufnehmen.

### 3. FLECKENENTFERNUNG

Eingetragener, klebender Schmutz, wie z. B. Kaugummi, sollte nach Möglichkeit sofort entfernt werden. Frischer Kaugummi kann mit einem Vereisungsspray versprödet werden und lässt sich dann mit einer Bürste beseitigen. Über längere Zeit nicht entfernte hartnäckige Verschmutzungen lassen sich meist nicht mehr rückstandslos entfernen.

Bei Verwendung handelsüblicher Fleckentferner oder Lösemittel empfiehlt es sich, an einer unauffälligen Stelle zuerst einen Versuch durchzuführen. Für etwaige Farbveränderungen können wir keine Garantie übernehmen.

### 4. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung des Dekorboden bei gewerblich genutzten Flächen kann je nach Schmutzanfall wöchentlich notwendig sein. Im Wohnbereich ist die Grundreinigung je nach Schmutzanfall 2–4 mal jährlich durchzuführen. Hierzu empfiehlt sich der Einsatz von Reinigungsmaschinen, wobei Walzenbürsten anstatt Scheibenbürsten zu verwenden sind. Flächen **nicht mit Hochdruckreiniger** bearbeiten!

Als Reinigungsmittel empfehlen wir **Abbafloor**. **Abbafloor** reinigt und schützt nachhaltig sämtliche porösen Bodenbeläge im Aussenbereich.

**Abbafloor** ist zu 98% biologisch abbaubar und enthält keine Säuren, Sulfate und Chlor. **Abbafloor** ist bei sachgerechter Anwendung ungefährlich für die angrenzende Vegetation sowie sämtliche Bleche und Farbanstriche.

**Abbafloor** wird hergestellt auf der Basis von kationischen Substanzen in wässriger Lösung und sollte auf dem angefeuchteten Untergrund angewendet werden.

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir eine Vorbehandlung mit **Abbaclean**.

Handelsübliche Säure oder phosphathaltige Grundreiniger in konzentrierter Form können Farbtonveränderungen und die Zersetzung des Bindemittels bewirken. Gleiches gilt für Oxidationsmittel und Lösemittel. Für etwaige Schäden können wir keine Garantie übernehmen.

### 5. NACHVERSIEGLUNG

Dekorböden können auch nachträglich versiegelt werden. Wir empfehlen nach ca. 4 Jahren eine Nachversiegelung. Voraussetzung ist ein fleckenfrei gereinigter Belag und eine ausreichende Trocknungszeit. Fragen Sie uns nach weiteren Informationen.